

型號：Form 3+ (黑色) / Form 3B+ (白色)

基本規格

技術	LFS 低應力光固化成型技術	檔案格式	.stl / .obj
成型範圍	14.5 x 14.5 x 18.5 cm	尺寸 / 重量	40.5 x 37.5 x 53 cm / 17.5kg
給料方式	智能給料		
層厚度	0.025mm~0.3mm (依照樹脂特性選擇)		
操作方式	5.5 吋大型觸控螢幕	連接方式	WIFI (2.4G)、USB、乙太網路
操作溫度	成型空間自動加溫至攝氏 35 度	雷射點	85 microns
雷射種類	1 Light Processing Unit (LPU)、EN 60825-1:2007 認證 Class 1 Laser、405 波長、250mW 功率		
電源	100-240VAC、2.5A、50/60Hz、220W		
遠端列印	具有遠端列印功能並提供專屬帳號紀錄多台歷史列印紀錄		
支撐材	自動生成或手動編輯		
系統需求	Windows 7 (64 位元) 或以上版本; Mac OS 10.12 或以上版本; Open GL 2.1 4GB 記憶體		
切片軟體	繁中切片軟體 Preform、具路徑預覽、可列印性評估及體積、時間、用料量計算功能		
隨機附贈	專業工具組、原廠一般樹脂一匣 (1L)		

多元樹脂種類


機器型號	Form 3+	Form 3B+
一般樹脂	透明樹脂 Clear、白色樹脂 White、灰色樹脂 Grey、黑色樹脂 Black	
工程樹脂	柔性樹脂 Elastic、彈性 80A 樹脂 Flexible 80A、灰色 PRO 樹脂 Grey Pro、高強度 4K 樹脂 Rigid 4K、高強度 10K 樹脂 Rigid 10K、類 PP 樹脂 Durable、快速樹脂 Draft、高韌性 1500 樹脂 Tough 1500、高韌性 2000 樹脂 Tough 2000、耐高溫樹脂 High Temp、防靜電 ESD	
特殊樹脂	模型樹脂 Model、彩色套件 Color Kit、精密蠟模樹脂 Castable Wax、精密蠟模樹脂 40 Castable Wax 40	模型樹脂 Model、彩色套件 Color Kit、精密蠟模樹脂 Castable Wax、精密蠟模樹脂 40 Castable Wax 40、生醫樹脂 BioMed Amber、透明生醫樹脂 BioMed Clear

*機器規格配備以實機為主，若有變動恕不另行通知。

*以上規格所列之商標名稱為註冊公司所有。

*本產品通過NCC Wifi電信管制射頻器材型式認證證明。

formlabs 



Form 3+ / 3B+

Flawless print, Every time

TEAMA
3D PRINTER EXPERT

台灣天馬科技股份有限公司
TAIWAN TEAMA TECHNOLOGY CO., LTD.
TEL: (02)2537-7628
www.taiwanteama.com.tw

LFS低應力
光固化成型技術

繁中切片軟體
性能效率最大化

智能給料系統
大量列印無煩惱

SLA 雷射光固化技術全方位解決方案



專利LFS低應力光固化成型技術

搭載專利技術配合LPU光學模組，實現高細度與高穩定性列印，透度與平滑度大幅提升。



智能給料系統安心列印

自動偵測給料系統，可達關燈生產，無須手動補料，安心列印不中斷。



Preform繁中版切片軟體

操作簡易，可自動生成或手動編輯支撐材，提供遠端列印功能，有效運用時間並專注於物件設計。



具備睡眠模式、預熱等貼心功能

列印前自動開始預熱，可加速前置準備時間，未使用時自動降低耗損，貼心為您省電



彈性成型槽增加耐重力

彈性成型槽降低列印時的剝離力，列印實心物件也無須擔心物件掉落。



多元材料滿足各領域應用

提供高達20多種樹脂可使用，工程、醫療、彩色、軟料、硬料一應俱全，滿足外觀、功能驗證需求。

週邊項目

Form Wash 自動清洗機

· 為您自動清洗物件，徹底清洗每個角落與縫隙，並自動升起風乾。



清洗器容積	8.6 L 異丙醇 (IPA)
最大清洗範圍	14.5 x 14.5 x 17.5 cm
建議操作環境	18-28° C
清洗方式	磁力迴旋攪拌
配件	清洗槽、清洗籃、比重計、虹吸管、清除工具、刮刀、鑷子、平刀
電源	90-240VAC · 50-60Hz · 2A · 50W
尺寸 / 重量	26.2 x 29.3 x 34 cm (開啟時 64 cm) / 6.7 kg

Form Cure 溫控光固機

· 專業的後固化解決方案，精確控制溫度時間，發揮材料最佳性能。



轉盤直徑	19.3 cm
固化高度	18.5 cm
建議操作環境	18-28° C
光源 / 波長	13組多向性 LED / 405nm
光源強度	39W
溫度控制	內含加熱模組100W · 最高加熱溫度 80° C
電源	90-240VAC · 50-60Hz · 6A · 144W
尺寸 / 重量	26.2 x 26.2 x 34 cm / 5.6 kg